



THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY



CATALOGUE RÉSUMÉ

COFFRETS ET BOITES

ACCESSOIRES

Référence | Coul. | Description | Unité | Cond.

	Equerre montage mural	HF		GWT 650°
--	------------------------------	----	--	-------------

SUPPORTS DE MONTAGE MURAL

	EC600SF	○	Pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP pour les boîtes série 4xx dimensions C6-C7-C8-C9-C10 - coffrets 600-610-620-690 - 20x13x59 mm	NR	50
--	----------------	---	---	----	----

Support pour installation modulaire

SUPPORT D'APPAREIL

	ECL4608	○	3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE	NR	1/40
--	----------------	---	--	----	------

BOÎTES DE JONCTION



SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR

IK08

Référence | Coul. | Largeur | Longueur | Profondeur | Unité | Cond.

Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - PASSE CABLE SOUPLES

IP55 HF GWT 650°

	EC491C4	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
	EC491C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
	EC491C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
	EC491C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
	EC491C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 960° C - PASSE CABLE SOUPLES

IP55 GWT 960° UL94 V0

	EC491C4A	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
	EC491C5A	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
	EC491C6A	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
	EC491C7A	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
	EC491C8A	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 650° C - PAROIS LISSES

IP67 HF GWT 650°

	EC492C4	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
	EC492C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
	EC492C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
	EC492C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
	EC492C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 960° C - PAROIS LISSES

IP67 GWT 960° UL94 V0

	EC492C4A	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
	EC492C5A	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
	EC492C6A	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
	EC492C7A	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
	EC492C8A	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 650° C - PRÉDÉCOUPÉ

IP67 HF GWT 650°

	EC493C4	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
	EC493C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
	EC493C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
	EC493C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
	EC493C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES DE COFFRET D'URGENCE

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC64400	●	Marteau et chaîne	NR	1
EC64401	●	Vitre de remplacement 4 modules	NR	10
EC64402	●	Vitre de remplacement 8 modules	NR	10
EC64403	●	Vitre de remplacement 64202	NR	10
EC64410	●	Contact Rouge NC	NR	10
EC64411	●	Contact Vert NO	NR	10
EC64430	●	Lampe LED AC 220V lumière blanche	NR	1/10

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------	-------	-------

Boîte / boîtier saillie

IK08	IP55	GWT 650°
------	------	----------

AVEC PASSE CABLE

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC491C4CR	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5CR	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44

CÔTÉS LISSES

HF

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC492C4CR	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5CR	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Diamètre	Unité	Cond.
-----------	-------	----------	-------	-------

Tube plastique (installation électrique)

IK07	GWT 960°	UL94 V0
------	----------	---------

ECTG1520CR	●	20 mm	MT	102/2040
ECTG1525CR	●	25 mm	MT	60/1440

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Collier de fixation

HF	GWT 650°
----	----------

ECCFC20CR	●	20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25CR	●	25-25 mm	NR	100/800

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Embout de boîte avec passage de câble / tub

IK07	IP67	GWT 960°	UL94 V0
------	------	----------	---------

EC70020CR	●	20 mm	NR	25/500
EC70025CR	●	25 mm	NR	25/400

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Manchon d'assemblage pour tube de montage

IK07	IP67	GWT 960°	UL94 V0
------	------	----------	---------

EC71020CR	●	20 mm	NR	25/400
EC71025CR	●	25 mm	NR	25/250

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Coude pour tubes de montage

IK07	IP67	GWT 960°	UL94 V0
------	------	----------	---------

EC73020CR	●	20 mm	NR	25/200
EC73025CR	●	25 mm	NR	25/100



LÉGENDE DES SYMBOLES

Produit conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/UE



Produit avec certificat d'approbation IMQ



Produit conforme au Règlement UE 765/2008



Produit avec certificat d'approbation IMQ CSV



Produit conforme à la norme EN 61140 en classe II, double isolation



Produit avec certificat d'approbation NF



Produit lubrifié



Produit avec certificat d'approbation OVE



Produit conforme à la Directive DEEE 2012/19/UE



Produit avec certificat d'approbation UL US-Canada



Produit à faible émission de fumée et sans halogène



Produit avec certificat d'approbation PDA - RINA



Produit sans halogène



Produit résistant aux rayons UV



Produit conforme à la Directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863/U



Classe auto-extinguible selon UL-94



Résistance à la chaleur anormale selon IEC 60695-2-11



Température minimale/maximale d'installation



Degré de protection contre les chocs mécaniques selon EN 50102



Degré de protection selon EN 60529





www.electrofrance-internet.fr



06.35.11.43.56

contact@electrofrance-internet.fr

EC **elettrocanali**
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

 elettrocanali.com



EC25SHOCAT-FR