

EC491C8

JUNCTION BOX IP55 WITH STEPPED GLANDS DIM. 310x230x125 - 1/4 TURN



Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 49 - vis en plastique 1/4 de tour > Boîte / boîtier sailli > Abs 650° c - passe cable souples

Symboles/marques/approbatons techniques



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Tension d'isolation assignée Ui | 1000 V | Type de montage | Montage mural/au plafond | Classe de protection (IP) | IP55 |
| Matériau | Plastique | Sans halogène | No | Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Gris | Largeur | 310 mm | Profondeur | 125 mm |
| Modèle | Boîte de connexion | Longueur | 230 mm | Diamètre | 0 mm |
| Température d'utilisation | -25-70 °C | Finition antidéflagrante | No | Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans | Finition du couvercle | Couvercle borgne | Maintien de fonction | Sans |
| Garnissage | Sans | Forme | Rectangulaire | Nombre d'entrées | 12 |
| Entrée de l'arrière | No | Couvercle transparent | No | Connectable | No |
| Pour diamètre du tube | 32 mm | Installation dans la terre | No | Installation sous l'eau | No |
| Type de traversée de boîtier | Membrane à niveaux à découper | Fixation du couvercle | Autre | Coulable | Oui |
| Masse de coulage fournie | No | Plombable | Oui | Avec blindage | No |
| Résistant aux intempéries | Oui | | | | |

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050507875665

Unit

1 NR

1.085 [kg]



8050507875962

Cardboard

6 NR

6.51 [kg]