

EC9007055



TRUNKING WITH COVER FOR AIR-CONDITIONED INSTALLATION DIM. 70X55



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Goulottes > Climatisation > SystÈmes de climatisation > Goulottes > Goulotte d'installation

Symboles/marques/approbations techniques



Description

Goulotte pour systÈmes de climatisation produite en technopolymÈre à base de PVC rigide auto-extinguible et résistant aux rayons UV. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. PrêdisposÈe pour l'accrochage de colliers de câblage. Couvercle enveloppant fourni

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	70 mm
Profondeur	55 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	3147 mm²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-25-70 °C	Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	70 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Code à barres



8050880884827

Cardboard

24 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

13.0008 [kg]