

EC625012R



SPARE TRANSPARENT DOOR 325X430 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets en polyester > Accessoires
> Composants pour le montage > Porte transparente de rechange



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 62208

Description

Porte de rechange pour coffrets en polyester. Fabriquée en polyester thermodurcissable renforcé par de la fibre de verre. Sans halogène (Halogen Free). Auto-extinguible V0 selon UL-94. Hublot en polycarbonate transparent. Résistante aux rayons UV. Degré de résistance aux chocs IK10. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960° C (GWT). Température d'installation : minimale -25°C, maximale +60°C. Tension assignée d'emploi 1000 VAC, 1500 VDC, utilisable dans le secteur photovoltaïque. Produit conforme aux normes EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Indice de protection IP66. Dimensions extérieures : 325x430x22 mm


Etim

GROUP EG000011 - Enceintes/armoires

CLASS EC002620 - Composants pour le démontage (armoire de commande)

Matériau	Autre	Couleur	Gris	Largeur	325 mm
Hauteur	430 mm	Profondeur	22 mm	Modèle	Autre
Numéro RAL	7035	Adapté à la largeur de boîtier	325 mm	Adapté à la hauteur de construction du boîtier	430 mm
Adapté à la profondeur de boîtier	185 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8054382041061

Unit

1 NR

1 [kg]