

EC625022



POLYESTER INTERNAL DOOR
267X373 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets en polyester > Accessoires
> Composants pour le montage > Porte intérieure en polyester



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 62208

Description

Contre-porte pour coffrets en polyester avec pivots métalliques en acier inoxydable. Installable sur deux niveaux. Fabriquée en polyester thermodurcissable renforcé par de la fibre de verre. Sans halogène (Halogen Free). Auto-extinguible V0 selon UL-94. Résistante aux rayons UV. Degré de résistance aux chocs IK10. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960°C (GWT). Température d'installation : minimale -25°C, maximale +60°C. Tension assignée d'emploi 1000 VAC, 1500 VDC, utilisable dans le secteur photovoltaïque. Produit conforme aux normes EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Indice de protection IP66. Dimensions extérieures : 267x373x19 mm

Etim

GROUP EG000011 - Enceintes/armoires

CLASS EC002620 - Composants pour le démontage (armoire de commande)

Matériau	Autre	Couleur	Gris	Largeur	267 mm
Hauteur	373 mm	Profondeur	19 mm	Modèle	Autre
Numéro RAL	7035	Adapté à la largeur de boîtier	325 mm	Adapté à la hauteur de construction du boîtier	430 mm
Adapté à la profondeur de boîtier	185 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8053676570485

Unit

1 NR

0.7 [kg]