

**EC47020**

## PLASTIC STEPPED GLANDS D. 20

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Accessoires >  
Embout pour câble ou tube > Passe câble



### Symboles/marques/approbations techniques



### Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

## Description

Passe-câble en matériau thermoplastique souple auto-extinguible V0 - UL94. Circonférences concentriques découposables avec un outil. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960°C. Indice de protection IP55. Températures pendant l'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Diamètre de perçage 23 mm. Diamètre maximum du tube passant 20 mm. Épaisseur de montage 1,0 - 1,5 mm.

## Etim

**GROUP EG000009 - Accessoires pour entrée de câbles et de conduits**

**CLASS EC000451 - Embout pour câble ou tube**

|                           |          |                  |            |                   |         |
|---------------------------|----------|------------------|------------|-------------------|---------|
| Classe de protection (IP) | IP55     | Matériau         | Plastique  | Sans halogène     | No      |
| Couleur                   | Gris     | Modèle           | À découper | Numéro RAL        | 7035    |
| Serre câble               | No       | Diamètre nominal | 20 mm      | Zone d'étanchéité | 5-19 mm |
| Pour épaisseur de mur     | 1-1.5 mm |                  |            |                   |         |

## Caractéristiques techniques

|                             |       |                              |       |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Diamètre du trou de montage | 23 mm | Diamètre du trou de la boîte | 23 mm |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|

## Code à barres



8050880881697

**Pack**

100 NR

0.5 [kg]



8057711590148

**Cardboard**

800 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4 [kg]