

EC47025

PLASTIC STEPPED GLANDS D. 25

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Accessoires >
Embout pour cable ou tube > Passe cable



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Passe-câble en matériau thermoplastique souple auto-extinguible V0 - UL94. Circonférences concentriques découpables avec un outil. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960°C. Indice de protection IP55. Températures pendant l'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Diamètre de perçage 29 mm. Diamètre maximum du tube passant 25 mm. Épaisseur de montage 1,5 - 2,0 mm.

Etim

GROUP EG000009 - Accessoires pour entrée de câbles et de conduits

CLASS EC000451 - Embout pour cable ou tube

Classe de protection (IP)	IP55	Matériau	Plastique	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Modèle	À découper	Numéro RAL	7035
Serre cable	No	Diamètre nominal	25 mm	Zone d'étanchéité	9-24 mm
Pour épaisseur de mur	1.5-2 mm				

Caractéristiques techniques

Diamètre du trou de montage	29 mm	Diamètre du trou de la boîte	29 mm
-----------------------------	-------	------------------------------	-------

Code à barres



8050880881703

Pack

100 NR

0.58 [kg]



8057711590155

Cardboard

600 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.48 [kg]