

EC47025S

DIRECT INLET PLASTIC PLAIN GLAND

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Accessoires > Embout pour câble ou tube > Passe câble



Symboles/marques/approbations techniques

IP55	UL94 V0	GWT 960°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	----	---------	---------------------

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Passe-câble en matériau thermoplastique souple auto-extinguible V0 - UL94. Perçable pour l'entrée de câble rigide. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960°C. Indice de protection IP55. Températures pendant l'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C.

Diamètre de perçage 29 mm

Diamètre minimum / maximum 2,5 - 20 mm

Épaisseur de montage 1,0 - 1,5 mm

Etim

GROUP EG000009 - Accessoires pour entrée de câbles et de conduits

CLASS EC000451 - Embout pour câble ou tube

Classe de protection (IP)	IP55	Matériau	Plastique	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Modèle	À découper	Numéro RAL	7035
Serre câble	No	Diamètre nominal	25 mm	Zone d'étanchéité	4-6.5 mm
Pour épaisseur de mur	1-1.5 mm				

Caractéristiques techniques

Diamètre du trou de montage	29 mm	Diamètre du trou de la boîte	29 mm	Diamètre min/max	2-20
-----------------------------	-------	------------------------------	-------	------------------	------

Code à barres



8050880881710

Pack

100 NR

0.58 [kg]



8057711590162

Cardboard

600 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.48 [kg]