

EC680M1

BRASS TERMINAL BLOCKS 4 HOLES

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Bornieri > Borne de ligne principale > Bornieri en laiton



Symboles/marques/approbations techniques



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Bornier unipolaire en laiton à 4 trous. Matériau utilisé : laiton UNI EN 12167 CW 614N. Tension nominale 400VAC. Courant nominal 100A. Fourni complet avec vis en acier traité anticorrosion à empreinte combinée ou tournevis.
Section 6x10 mm - Longueur 37,5 mm.
4 trous x 16 mm²

Etim

GROUP EG000015 - Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs

CLASS EC000275 - Borne de ligne principale

Nombre de pôles	1	Type de montage	Vis	Largeur	37.5 mm
Hauteur	10 mm	Profondeur	6 mm	Type de raccordement	Visser
Courant nominal	100 A	Nombre d'entrées	2	Nombre de sorties	2
Adapté à un conducteur massif	Oui	Adapté à un conducteur multifilaire	Oui	Section de conducteur, entrée	16-16 mm ²
Section de conducteur, sortie	16-16 mm ²	Protégé contre les contacts	No		

Dimensions et dessins techniques

EC680M1.2026.pdf

Code à barres



8050880882816

Cardboard

10 NR

0.4 [kg]