

EC680M6

BRASS TERMINAL BLOCKS 10 HOLES

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Bornieri > Borne de ligne principale > Bornieri en laiton



Symboles/marques/approbations techniques



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Bornier unipolaire en laiton à 10 trous. Matériau utilisé : laiton UNI EN 12167 CW 614N. Tension nominale 400VAC. Courant nominal 125A. Fourni complet avec vis en acier traité anticorrosion à empreinte combinée ou tournevis.

Section 10x15 mm - Longueur 88 mm.

2 trous x 25 mm² - 8 trous x 10 mm².

Etim

GROUP EG000015 - Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs

CLASS EC000275 - Borne de ligne principale

Nombre de pôles	1	Type de montage	Vis	Largeur	88 mm
Hauteur	15 mm	Profondeur	10 mm	Type de raccordement	Visser
Courant nominal	100 A	Nombre d'entrées	2	Nombre de sorties	8
Adapté à un conducteur massif	Oui	Adapté à un conducteur multifilaire	Oui	Section de conducteur, entrée	25-25 mm ²
Section de conducteur, sortie	10-10 mm ²	Protégé contre les contacts	No		

Dimensions et dessins techniques

EC680M6.2026.pdf

Code à barres



8050880882861

Cardboard

10 NR

0.9 [kg]