

EC890052

**INSULATED BRASS TERMINAL BLOCK
1X35 - 2X25 - 12X16 - BLUE**



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Bornieri > Borne de
ligne principale > Bornieri avec support

Symboles/marques/approbations techniques

GWT
960°

UL94
V2

MADE
IN
ITALY

CE

RoHS II

Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Bornier unipolaire isolé avec support pour rail DIN. Matériau du bornier : laiton UNI EN 12167 CW 614N. Matériau du boîtier : technopolymère nylon 6.6. Degré d'auto-extinguibilité V2 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960°C.

Tension nominale : 400VAC. Courant nominal 100A. Température maximale de fonctionnement +60°C. Couple de serrage 16-25 mm² = 2 N. Couple de serrage 35 mm² = 3 N.

Couleur Bleu - Section 7x11 mm - 15 trous : 1x35 mm² - 2x25 mm² - 12x16 mm².

Etim

GROUP EG000015 - Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs

CLASS EC000275 - Borne de ligne principale

Nombre de pôles	1	Type de montage	Rail/ vis DIN	Largeur	132 mm
Hauteur	27.5 mm	Profondeur	13 mm	Type de raccordement	Visser
Courant nominal	100 A	Nombre d'entrées	1	Nombre de sorties	14
Adapté à un conducteur massif	Oui	Adapté à un conducteur multifilaire	Oui	Section de conducteur, entrée	35-35 mm ²
Section de conducteur, sortie	16-25 mm ²	Protégé contre les contacts	Oui		

Code à barres



8050880884612

Pack

10 NR

0.14x0.065x0.11 [m]

0.833 [kg]



8057711592302

Cardboard

240 NR

0.3x0.385x0.305 [m]

19.992 [kg]