



**EC51007**

## CABLE GLAND THREAD PG 7 GREY WITH LOCK NUT

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Presse-Étoupes > Presse-étoupe > Pas pg - gris - avec contre-Écrou



### Symboles/marques/approbations techniques

|      |          |    |         |               |
|------|----------|----|---------|---------------|
| IP68 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY |
|------|----------|----|---------|---------------|

### Normes

DIN 40430

## Description

Presse-étoupe pas PG7 avec contre-écrou. Fabriqué en nylon 6.6 rigide. Joints en caoutchouc EPDM à haute adhérence. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme CEI 60695-2-11) : jusqu'à 650°C. Températures pendant l'installation : minimale -30°C, maximale +90°C. Température maximale d'utilisation pour une durée limitée : jusqu'à +120°C. Résistance à la traction du câble : testé jusqu'à 5 kg pendant une heure. Indice de protection : IP68 (étanche à l'immersion). Produit conforme à la norme DIN 40430. Trou de montage : 12,5 mm

## Etim

GROUP EG000009 - Accessoiri pour entrée de câbles et de conduits

CLASS EC000441 - Presse-étoupe

|                                 |           |                                |            |                                 |                     |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Classe de protection (IP)       | IP68      | Matériau                       | Plastique  | Qualité du matériau             | Polyamide           |
| Sans halogène                   | Oui       | Traitement de surface          | Non traité | Couleur                         | Gris                |
| Modèle                          | Droit     | Numéro RAL                     | 7035       | Serre câble                     | No                  |
| Température d'utilisation       | -30-90 °C | Type de filetage               | PG         | Taille de filetages métrique/PG | 7                   |
| Inclinaison du filetage         | 1.27 mm   | Renforcé en fibre de verre     | No         | Résistant aux chocs             | Oui                 |
| Finition antidéflagrante        | No        | Pour Ex-Zone gaz               | Sans       | Pour poussière Ex-Zone          | Sans                |
| Équilibré en pression           | No        | Finition CEM                   | No         | Longueur de filetage            | 7.8 mm              |
| Largeur de clé                  | 16 mm     | Dimension angulaire hexagonale | 60 °       | Pour diamètre de câble          | 3-6.5 mm            |
| Protection contre les courbures | No        | Avec contre-écrou              | Oui        | Bloquant à l'ouverture          | No                  |
| Joint multi-passages            | No        | Raccord à écrou de câble plat  | No         | Type de joint                   | Anneau d'étanchéité |
| Raccord à écrou divisible       | No        | Pour câbles blindés            | No         | Blindé                          | No                  |

## Caractéristiques techniques

|                             |         |                       |            |
|-----------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Diamètre du trou de montage | 12.5 mm | diametro_di_serraggio | 3 - 6,5 mm |
|-----------------------------|---------|-----------------------|------------|

## Dimensions et dessins techniques

 EC51007\_2026.pdf

## Code à barres



8050880881840

### Pack

50 NR

0.22 [kg]



8057711590292

### Cardboard

1200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.28 [kg]