



## EC51011N

### CABLE GLAND THREAD PG 11 BLACK WITH LOCK NUT

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Presse-Étoupes > Presse-étoupe > Pas pg - noir - avec contre-Écrou



#### Symboles/marques/approbations techniques

|      |             |    |         |                     |
|------|-------------|----|---------|---------------------|
| IP68 | GWT<br>650° | CE | RoHS II | MADE<br>IN<br>ITALY |
|------|-------------|----|---------|---------------------|

#### Normes

DIN 40430

## Description

Presse-étoupe pas PG11 avec contre-écrou. Fabriqué en nylon 6.6 rigide. Joints en caoutchouc EPDM à haute adhérence. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme CEI 60695-2-11) : jusqu'à 650°C. Températures pendant l'installation : minimale -30°C, maximale +90°C. Température maximale d'utilisation pour une durée limitée : jusqu'à +120°C. Résistance à la traction du câble : testé jusqu'à 5 kg pendant une heure. Indice de protection : IP68 (étanche à l'immersion). Produit conforme à la norme DIN 40430. Trou de montage : 19,0 mm

## Etim

GROUP EG000009 - Accessoiri pour entrée de câbles et de conduits

CLASS EC000441 - Presse-étoupe

|                                 |           |                                |            |                                 |                     |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Classe de protection (IP)       | IP68      | Matériau                       | Plastique  | Qualité du matériau             | Polyamide           |
| Sans halogène                   | Oui       | Traitement de surface          | Non traité | Couleur                         | Noir                |
| Modèle                          | Droit     | Numéro RAL                     | 9005       | Serre câble                     | No                  |
| Température d'utilisation       | -30-90 °C | Type de filetage               | PG         | Taille de filetages métrique/PG | 11                  |
| Inclinaison du filetage         | 1.41 mm   | Renforcé en fibre de verre     | No         | Résistant aux chocs             | Oui                 |
| Finition antidéflagrante        | No        | Pour Ex-Zone gaz               | Sans       | Pour poussière Ex-Zone          | Sans                |
| Équilibré en pression           | No        | Finition CEM                   | No         | Longueur de filetage            | 7.8 mm              |
| Largeur de clé                  | 22 mm     | Dimension angulaire hexagonale | 60 °       | Pour diamètre de câble          | 5-10 mm             |
| Protection contre les courbures | No        | Avec contre-écrou              | Oui        | Bloquant à l'ouverture          | No                  |
| Joint multi-passages            | No        | Raccord à écrou de câble plat  | No         | Type de joint                   | Anneau d'étanchéité |
| Raccord à écrou divisible       | No        | Pour câbles blindés            | No         | Blindé                          | No                  |

## Caractéristiques techniques

|                             |       |                       |           |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Diamètre du trou de montage | 19 mm | diametro_di_serraggio | 5 - 10 mm |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-----------|

## Dimensions et dessins techniques

 EC51011\_2026.pdf

## Code à barres



8050880881895

### Pack

50 NR

0.475 [kg]



8057711590346

### Cardboard

600 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

5.7 [kg]