



EC54020

CABLE GLAND METRIC THREAD 20 mm GREY

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Presse-Étoupes > Presse-étoupe > Pas métrique - gris - avec contre-Écrou



Symboles/marques/approbations techniques

IP68

GWT
650°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 50262

Description

Presse-étoupe pas métrique M20x1,5 avec contre-écrou. Fabriqué en nylon 6.6 rigide. Joints en caoutchouc EPDM à haute adhérence. Résistance à la chaleur anormale (Glow Wire Test, norme CEI 60695-2-11) : jusqu'à 650°C. Températures pendant l'installation : minimale -30°C, maximale +90°C. Température maximale d'utilisation pour une durée limitée : jusqu'à +120°C. Résistance à la traction du câble : testé jusqu'à 5 kg pendant une heure. Indice de protection : IP68 (étanche à l'immersion). Produit conforme à la norme EN 50262.

Trou de montage : 20,5 mm

Etim

GROUP EG000009 - Accessoiri pour entrée de câbles et de conduits

CLASS EC000441 - Presse-étoupe

Classe de protection (IP)	IP68	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Polyamide
Sans halogène	Oui	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Modèle	Droit	Numéro RAL	7035	Serre câble	No
Température d'utilisation	-30-90 °C	Type de filetage	Métrique	Taille de filetages métrique/PG	20
Inclinaison du filetage	1.5 mm	Renforcé en fibre de verre	No	Résistant aux chocs	Oui
Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans	Pour poussière Ex-Zone	Sans
Équilibré en pression	No	Finition CEM	No	Longueur de filetage	9 mm
Largeur de clé	25 mm	Dimension angulaire hexagonale	60 °	Pour diamètre de câble	6-12 mm
Protection contre les courbures	No	Avec contre-écrou	Oui	Bloquant à l'ouverture	No
Joint multi-passages	No	Raccord à écrou de câble plat	No	Type de joint	Anneau d'étanchéité
Raccord à écrou divisible	No	Pour câbles blindés	No	Blindé	No

Caractéristiques techniques

Diamètre du trou de montage 20.5 mm diametro_di_serraggio 6 - 12 mm

Dimensions et dessins techniques

 EC54020_2026.pdf

Code à barres



8050880882588

Pack

100 NR

1.17 [kg]



8057711590995

Cardboard

600 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

7.02 [kg]