

EC64008

WALL SURFACE WATERTIGHT EMERGENCY 8 MOD. ENCLOSURE 200X180X100 RED



Coffrets > SystÈmes d'application spÉciaux > Ligne d'urgence
> Coffrets modulaires > Coffret de distribution > Coffrets
modulaires d'urgence

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Coffret d'urgence mural. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène (halogen free). Indice de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650°C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Portillon en verre à briser. Livré complet avec clé de sécurité à cylindre et deux clés unifiées. Étiquette autocollante d'identification des circuits fournie. Obturateur pour modules non utilisés fourni. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et le double isolement. Rail DIN en acier galvanisé monté. Produit conformément aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP65. Dimensions extérieures 200x180x100 mm. 8 modules DIN. Puissance dissipable 12 W.

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP65	Largeur dans les unités de partition	8
Couleur	Rouge	Largeur	200 mm	Hauteur	180 mm
Profondeur	100 mm	Numéro RAL	3000	Résistant aux UV	Oui
Type de couvercle	Porte	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Avec serrure	Oui	Profondeur intérieure	100 mm	Nombre de rangées	1
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Porte pour transmission du signal	No	Type de fermeture	Cylindre	Borne de mise à la terre	No
Borne à conducteur neutre	No	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

Caractéristiques techniques

taille 200x180x100 mm **Dissipation de puissance** 12 W

Documentation disponible en téléchargement

Instruction booklet



Istruzioni
620_0423.pdf

Dimensions et dessins techniques



EC64008_2025.pdf

Code à barres



8032793873143

Unit

1 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.8571 [kg]



8059307214735

Cardboard

14 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

11.9994 [kg]