

RACCORDS GAINÉ TYPE GFE /BOITE AVEC FILETAGE PAS GAS **SERIE GX**

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : technopolymère antichoc à base de PVC rigide.
- Autoextinguible V0 conformément à la norme UL94.
- Tenue au fil incandescent : jusqu'à 960°C (Glow Wire Test, selon la norme IEC 60695-2-11).
- Entrée gaine avec filetage autobloquant.
- Partie supérieure pivotante, munie d'un contre-écrou monté.



GRIS RAL 7035

IP 65

NOIR

Filetage pas GAS – pour raccorder la gaine flexible à la boîte

ARTICLE GRIS	ARTICLE NOIR	DIAMETRE GAINÉ mm	FILETAGE pouces	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
ECGX10	ECGX10N	10	1/4'	25/500
ECGX12	ECGX12N	12	3/8'	25/500
ECGX14	ECGX14N	14	1/2'	25/400
ECGX16	ECGX16N	16	1/2'	25/350
ECGX20	ECGX20N	20	3/4'	25/250
ECGX22	ECGX22N	22	3/4'	25/250
ECGX25	ECGX25N	25	1'	10/150
ECGX28	ECGX28N	28	1'	10/120
ECGX32	ECGX32N	32	1' et 1/4	10/90
ECGX35	ECGX35N	35	1' et 1/4	10/70
ECGX40	ECGX40N	40	1' et 1/2	10/60
ECGX50	ECGX50N	50	2'	10/50

Filetage pas métrique 1,5 mm - pour raccorder la gaine flexible à la boîte

ARTICLE GRIS	ARTICLE NOIR	DIAMETRE GAINÉ mm	PAS FILETAGE	DIAMETRE FILETAGE	COND./EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
ECGX10M	ECGX10MN	10	metrico 1,5 mm	15 mm	25/500
ECGX12M	ECGX12MN	12	métrique 1,5 mm	16 mm	25/500
ECGX16M	ECGX16MN	16	métrique 1,5 mm	20 mm	25/350
ECGX20M	ECGX20MN	20	métrique 1,5 mm	25 mm	25/250
ECGX25M	ECGX25MN	25	métrique 1,5 mm	32 mm	10/150
ECGX32M	ECGX32MN	32	métrique 1,5 mm	40 mm	10/90
ECGX40M	ECGX40MN	40	métrique 1,5 mm	50 mm	10/60
ECGX50M	ECGX50MN	50	métrique 1,5 mm	55 mm	10/50



Série GX



Série GXN

RACCORDS GAINÉ TYPE GFE /BOITE AVEC FILETAGE PAS METRIQUE **SERIE GX**

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : technopolymère antichoc à base de PVC rigide.
- Autoextinguible V0 conformément à la norme UL94.
- Tenue au fil incandescent : jusqu'à 960°C (Glow Wire Test, selon la norme IEC 60695-2-11).
- Entrée gaine avec filetage autobloquant.
- Partie supérieure pivotante, munie d'un contre-écrou monté.



IP 65



Filetage pas PG - pour raccorder la gaine flexible à la boîte

ARTICLE GRIS	ARTICLE NOIR	DIAMETRE GAINÉ mm	PAS FILETAGE	DIAMETRE FILETAGE	COND./EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
ECGX10-9	ECGX10-9N	10	PG 9	15 mm	25/500
ECGX12-11	ECGX12-11N	12	PG 11	18,5 mm	25/500
ECGX12-13	ECGX12-13N	12	PG 13,5	20 mm	25/500
ECGX14-13	ECGX14-13N	14	PG 13,5	20 mm	25/400
ECGX16-11	ECGX16-11N	16	PG 11	18,5 mm	25/350
ECGX16-13	ECGX16-13N	16	PG 13,5	20 mm	25/350
ECGX16-16	ECGX16-16N	16	PG 16	22 mm	25/350
ECGX20-21	ECGX20-21N	20	PG 21	28 mm	25/250
ECGX22-21	ECGX22-21N	22	PG 21	28 mm	25/250
ECGX25-29	ECGX25-29N	25	PG 29	37 mm	10/150
ECGX28-29	ECGX28-29N	28	PG 29	37 mm	10/120
ECGX32-36	ECGX32-36N	32	PG 36	47 mm	10/90
ECGX35-36	ECGX35-36N	35	PG 36	47 mm	10/70



Série GX



Série GXN