

## ECCFF1

### TIE CLIP Ø16-32 mm - GREY

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Clips > Accessoires de fixation de tubes > Serre-câble > Serre-câble



#### Symboles/marques/approbatons techniques

HF

GWT  
650°

UL94  
V2

CE

RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-21 EN 61386-22

## Description

Colliers d'installation réglables pour tubes, fabriqués en technopolymère antichoc à base de polyamide sans halogène (Halogen Free) selon les normes EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 650 °C (GWT selon la norme CEI 60695-2-11). Base rainurée pour faciliter l'alignement lors de l'installation. Résistance à la traction 100 N. Produit conforme aux normes EN 61386-1 dans la mesure applicable.

Diamètre minimum 16 mm - maximum 32 mm.

## Etim

### GROUP EG000049 - Montage

### CLASS EC000046 - Serre-câble

|                                                                |                               |                                       |                    |                               |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| <b>Matériau</b>                                                | Plastique                     | <b>Qualité du matériau</b>            | Polyamide          | <b>Sans halogène</b>          | Oui      |
| <b>Traitement de surface</b>                                   | Non traité                    | <b>Couleur</b>                        | Gris               | <b>Transparent</b>            | No       |
| <b>Type de fixation</b>                                        | Trou de vis                   | <b>Modèle</b>                         | Crantage intérieur | <b>Largeur de bande</b>       | 7.5 mm   |
| <b>Longueur de bande</b>                                       | 110 mm                        | <b>Épaisseur de bande</b>             | 1.6 mm             | <b>Diamètre du faisceau</b>   | 16-32 mm |
| <b>Résistance min. à la traction</b>                           | 100 N                         | <b>Température de fonctionnement</b>  | -25-70 °C          | <b>Température de montage</b> | -5-60 °C |
| <b>Fermeture à bande</b>                                       | Langouette/patte en plastique | <b>Stable aux UV selon ASTM D6779</b> | No                 | <b>Fluorescente</b>           | No       |
| <b>DéTECTABLE</b>                                              | No                            | <b>Champ d'inscription</b>            | Sans               | <b>Fermeture amovible</b>     | No       |
| <b>Homologation VG</b>                                         | No                            | <b>Homologation MIL</b>               | No                 | <b>Homologation UL</b>        | No       |
| <b>Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94</b> | V2                            |                                       |                    |                               |          |

## Code à barres



8050880886869

**Pack**

100 NR

0.43 [kg]



8057711593170

**Cardboard**

1400 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

6.02 [kg]