

ECCRS25

BEND 90° IP40 Ø25 mm - GREY

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines >
Raccords > Raccords ip40-ip64 > Coude pour tubes rigides >
Coude 90°



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

IP40

UL94
V0

GWT
960°

IK07



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Coude à 90° pour le raccordement de deux tubes de même diamètre, réalisé en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Indice de protection IP40. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produit conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21.
Diamètre 25 mm - rayon de courbure 85 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC000936 - Coude pour tubes de montage

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC	Sans halogène	No
Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris	Modèle	Prise
Diamètre	25 mm	Flexible	No	Résistant aux UV	Oui
Qualité du revêtement de surface	Non revêtu	Surface polie	No	Surface brossée	No
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Sans	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Pour diamètre de tube nominal	25 mm
Avec manchon	Oui	En deux parties	No	Avec ouverture d'inspection et couvercle	No
Rayon	85 mm	Angle du coude	90 °C		

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Tubo Rigido TG15
e
Raccordi_2023.pdf



Certification

LICENCE NF -
TG15 -2022 -
Licence - Certificat
Produits-14694838-
778138-
0000732340-
6.p....pdf

Code à barres



8050880888085

Pack

25 NR

0.75 [kg]



8057711593484

Cardboard

300 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

9 [kg]