

ECCV32

FLEXIBLE BEND 32 mm

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines >
Raccords > Raccords ip40-ip64 > Coude pour tubes rigides >
Coude flexible



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approptions techniques

IP64

UL94
V0

GWT
960°

IK07



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Coude flexible pour le raccordement de deux tubes de même diamètre, réalisé en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Indice de protection IP64. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produit conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21. Diamètre 32 mm - longueur 380 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC000936 - Coude pour tubes de montage

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC	Sans halogène	No
Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris	Modèle	Prise
Diamètre	32 mm	Flexible	Oui	Résistant aux UV	Oui
Qualité du revêtement de surface	Non revêtu	Surface polie	No	Surface brossée	No
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Sans	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Pour diamètre de tube nominal	32 mm
Avec manchon	Oui	En deux parties	No	Avec ouverture d'inspection et couvercle	No
Rayon	320 mm	Angle du coude	90 °C		

Caractéristiques techniques

longueur 380 mm

Code à barres



8050880888290

Pack

10 NR

0.75 [kg]



8057711593620

Cardboard

80 NR

0.4x0.605x0.26 [m]

6 [kg]