

ECGFLEX40

COUPLING FOR PLIABLE CONDUIT IP40 40 mm - TRANSLUCENT



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > Raccords ip40-ip64 > Raccord pour gaines > Manchons

Symboles/marques/approbations techniques

IP40	HF	GWT 650°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	----	-------------	----	---------	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Description

Raccord pour tube annelé en polyéthylène sans halogène (Halogen Free). Résistance à la chaleur anormale (GWT, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 650 °C. Indice de protection : IP40. Résistance d'isolement > 100 MΩ. Températures pendant l'installation : minimale -5 °C, maximale +90 °C.

Références normatives : EN 61386-1, EN 61386-22.

Diamètre intérieur nominal 40 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001492 - Manchon pour tubes de protection de câble

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PE	Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité	Couleur	Incolore	Résistant aux UV	No
Surface polie	No	Divisible	No	Diamètre intérieur	38.9 mm
Diamètre externe	44 mm	Diamètre nominal raccordement 1	40 mm	Diamètre nominal raccordement 2	40 mm
Réduit	No	Avec joint en caoutchouc	No		

Caractéristiques techniques

longueur 80 mm

Code à barres



8050880888672

Cardboard

300 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

6.51 [kg]