

ECGFLEX50

COUPLING FOR PLIABLE CONDUIT IP40 50 mm - TRANSLUCENT



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > Raccords ip40-ip64 > Raccord pour gaines > Manchons

Symboles/marques/approbations techniques

IP40

HF

GWT
650°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Description

Raccord pour tube annelé en polyéthylène sans halogène (Halogen Free). Résistance à la chaleur anormale (GWT, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 650 °C. Indice de protection : IP40. Résistance d'isolement > 100 MΩ. Températures pendant l'installation : minimale -5 °C, maximale +90 °C.

Références normatives : EN 61386-1, EN 61386-22.

Diamètre intérieur nominal 50 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001492 - Manchon pour tubes de protection de câble

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PE	Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité	Couleur	Incolore	Résistant aux UV	No
Surface polie	No	Divisible	No	Diamètre intérieur	48.9 mm
Diamètre externe	53.5 mm	Diamètre nominal raccordement 1	50 mm	Diamètre nominal raccordement 2	50 mm
Réduit	No	Avec joint en caoutchouc	No		

Caractéristiques techniques

longueur 90 mm

Code à barres



8050880888689

Cardboard

150 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

4.8 [kg]