

ECTI20

T-JOINT INSPECTIONABLE IP40 Ø20 mm - GREY



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines >
Raccords > Raccords ip40-ip64 > Dérivation en t > Dérivation
en t

Symboles/marques/approbations techniques

IP40	UL94 V0	GWT 960°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	----	---------	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Dérivation en T inspectable pour le raccordement de tubes de même diamètre, réalisée en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Indice de protection IP40. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produite conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21.
Diamètre 20 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC002266 - Dérivation en T pour tubes de protection de câble

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC	Traitement de surface	Non traité
Modèle	Ouvert	Angle	90-90 °	Surface polie	No
Diamètre externe	20 mm				

Code à barres



8054320284505

Pack

50 NR

1.25 [kg]



8057711599103

Cardboard

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5 [kg]