

## EC90011075



### TRUNKING WITH COVER FOR AIR-CONDITIONED INSTALLATION DIM. 110X75

Goulottes > Climatisation > Systèmes de climatisation > Goulottes > Goulotte d'installation



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques

|      |         |          |  |    |         |               |
|------|---------|----------|--|----|---------|---------------|
| IP40 | UL94 V0 | GWT 960° |  | CE | RoHS II | MADE IN ITALY |
|------|---------|----------|--|----|---------|---------------|

## Description

Goulotte pour systèmes de climatisation produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible et résistant aux rayons UV. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Prédisposée pour l'accrochage de colliers de câblage. Couvercle enveloppant fourni

## Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

|                                   |           |                                         |           |                                 |            |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Classe de protection (IP)         | IP40      | Matériau                                | Plastique | Qualité du matériau             | PVC        |
| Sans halogène                     | No        | Traitement antibactérien                | No        | Traitement de surface           | Non traité |
| Couleur                           | Blanc     | Résistance aux chocs                    | IK07      | Largeur                         | 110 mm     |
| Profondeur                        | 75 mm     | Longueur                                | 2 m       | Section transversale utile      | 7128 mm²   |
| Numéro RAL                        | 9001      | Type de montage des parties supérieures | Global    | Film de protection              | No         |
| Température d'utilisation         | -25-70 °C | Nombre de cloisons enfichables          | 0         | Avec agrafe pour tenue de câble | No         |
| Avec connecteur de conduit        | No        | Perforation de montage dans le sol      | No        | Nombre de parties supérieures   | 1          |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 110 mm    | Symétrique                              | Oui       | Parties supérieures fournies    | Oui        |
| Type rectangulaire                | Oui       | Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé   |                                 |            |

## Code à barres



8054320281559

**Cardboard**

16 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

17.6 [kg]