

EC9006045



TRUNKING WITH COVER FOR AIR-CONDITIONED INSTALLATION DIM. 60X45

Goulottes > Climatisation > Systèmes de climatisation >
Goulottes > Goulotte d'installation



Symboles/marques/approbations techniques



Description

Goulotte pour systèmes de climatisation produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible et résistant aux rayons UV. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Prédisposée pour l'accrochage de colliers de câblage. Couvercle enveloppant fourni

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	60 mm
Profondeur	45 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	2100 mm²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-25-70 °C	Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	60 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Code à barres



8032636764102

Cardboard

30 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

15.999 [kg]