


SYSTÈMES DE MOULURES AVEC COUVERCLE RECOUVRANT 32x13

CARACTÉRISTIQUES:

- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Fond étudié pour une fixation rapide avec des colles adhésives.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Degré de résistance aux chocs mécaniques: IK06 (chocs jusqu'à 1 J).
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Couvercle à accrochage recouvrant, fourni monté, seulement démontable au moyen d'un outil.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.
- **Code couleur : A= anthracite.**

Nouveauté



IP40

CE

BLANC RAL 9001

ANTHRACITE RAL 7021

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm	NBRE COMPART.	CONDITIONNEMENT m NBRE DE PIÈCES
ECMC3213-1B	Moulure avec couvercle recouvrant	32x13	1	100 m
ECAI3213B	Angle interne	32x13	-	2/50 pz.
ECAE3213B	Angle externe	32x13	-	2/50 pz.
ECAP3213B	Angle plat	32x13	-	2/50 pz.
ECGU3213B	Jonction linéaire	32x13	-	2/50 pz.
ECT3213B	Jonction en T	32x13	-	2/50 pz.
ECTT3213B	Bouchon terminal	32x13	-	2/50 pz.
ECSPA60B	Support porte-appareillage entraxe 60/67 mm	97x87x73	-	1/25 pz.
ECSM0	Boîte pleine	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSSB1	Boîte de séparation et dérivation	70x70x28	-	1/25 pz.
ECSPA3213B	Support porte appareillage saillie	118x74x24	-	1/30 pz.



ECMC3213-1B



ECAI3213B




ECAE3213B



ECAP3213B



ECGU3213B



ECT3213B



ECTT3213B



ECSPA60B



ECSM0



ECSSB1



ECSPA3213B