

ECA100100



SLOTTED TRUNKING WITH COVER A 8/12/8 DIM.100X100

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes > Goulotte de câblage > Gris - type a - lamelles large 8/12/8




IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage en technopolymère à base de PVC auto-extinguible UL94 - V0. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage


CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	PVC	Sans halogène	No	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	100 mm	Hauteur	100 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	12 mm	Largeur de fente	8 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	8980 mm ²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7030

Caractéristiques techniques

Prédisposition du séparateur SI (2)

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050880885350

Cardboard

16 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

18 [kg]



8055035960678

Pallet

192 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

216 [kg]