SYSTÈMES DE GOULOTTES D'INSTALLATION À CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45x45 mm **SERIE KUADRA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Goulotte d'installation à 1 compartiment, à clipsage direct, pour appareillages 45x45 mm.
- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 j).
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

BLANC RAL 9001

IP 40

Goulotte d'installation 90x55, à clipsage direct, pour appareillages 45x45

ARTICLE	DESCRIPTION - SECTION UTILE	DIMENSIONS mm	PRÉDISPOSITION À LA SÉPARATION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC2209055	Goulotte et couvercle 1 compartiment - 4.003 mm²	90x55	OUI (2)	24 m
EC220AI9055	Angle interne variable	90x55	-	1/10 pcs
EC220AE9055	Angle externe variable	90x55	-	1/10 pcs
EC220AP9055	Angle plat	90x55	-	1/10 pcs
EC220GU9055	Jonction linéaire base	-	-	10/50 pcs
EC220GC45	Jonction linéaire couvercle	45	-	5/50 pcs
EC220GA45	Jonction pour raccordement couvercle - appareillage	45	-	5/50 pcs
EC220TT9055	Bouchon terminal	90x55	-	2/10 pcs
ECSSB2	Boîte de séparation et dérivation	165x165x75	-	1/5 pcs
ECSESB	Séparateur	-	-	50 m



EC2209055



EC220AI9055



EC220AE9055



EC220AP9055



EC220GU9055




EC220GC45



EC220GA45



EC220TT9055



ECSSB2



ECSESB