

ECS8080

SLOTTED TRUNKING WITH COVER S 4/6/4 DIM. 80X80




IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes > Goulotte de câblage > Gris - type s - lamelles Étroites 4/6/4

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage en technopolymère à base de PVC auto-extinguible UL94 - V0. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	PVC	Sans halogène	No	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	80 mm	Hauteur	80 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	6 mm	Largeur de fente	4 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	5620 mm ²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7030

Caractéristiques techniques

Prédisposition du séparateur SI (2)

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf



Certification

RINA
DCMTVL_1005538
_380865962_2025.
PDF



Certification

Canali asolati tipo S
IMQ_EI617_2020.p
df

Code à barres



8054320286349

Cardboard

30 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

25.5 [kg]



8054320280637

Pallet

360 MT

306 [kg]